



Existe en version  
Atex zone 22



- Applications :** Dépoussiéreur haut débit  
Récupération de particules de poussières fines et légères en suspension
- Avantage :** mobile
- Conception :** acier peint époxy
- Filtration :** polyester antistatique classe M avec système de décolmatage manuel
- Points forts :** haut débit

		ZFR EV AP 560 PN 2,2 KW	ZFR EV AP 560 PN 4 KW		
<b>Tension</b>	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~		
<b>Puissance</b>	kW	2,2	4		
<b>Protection moteur</b>	iP	55	55		
<b>Entrée d'air</b>	mm	150	200	150	120
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	280	200	300	350
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	1300	2700	1800	1100
<b>Capacité</b>	lt	100	100		
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB (A)	72	74		
<b>Dimensions</b>	cm	78x85x250h	78x85x250h		
<b>Poids</b>	kg	125	140		
<b>Filtre primaire : Cartouches</b>					
Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	106 000 - 560	106 000 - 560		
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M		
Système de décolmatage		Automatique PN	Automatique PN		





# Dépoussiéreur Triphasé


### Points forts :

- Unité d'aspiration :** l'aspiration est générée par un ventilateur centrifuge qui garantit un débit d'air important.
- Unité de filtration :** système de nettoyage du filtre automatique par contre-courant d'air. Un décolmatage régulier du filtre garantit des performances d'aspiration constantes et durables et améliore la durée de vie de l'aspirateur.
- Unité de récolte :** les déchets aspirés tombent dans la cuve. Celle-ci montée sur roues permet d'être vidangée facilement.
- Conçu pour l'aspiration des poussières très volatiles en suspension dans l'air**
- Possibilité d'ajouter un bras d'extraction.** Sans le bras, l'aspirateur peut être raccordé directement sur les machines de production

### APPLICATIONS



Bâtiment,  
Construction



Electronique



Industrie



Chimie



Ventilateur centrifuge triphasé adapté à une utilisation en continu



Cartouche filtrante Antistatique classe M Très grande surface filtrante



Bras d'extraction D150mm ou D200mm en option



Construction industrielle en acier peint époxy

Rangement accessoires

Roues de qualité industrielles