



MARQUAGE

THERMOFLAN

IMPRIMANTES SINGLE PASS

L'imprimante Single Pass est une solution **simple** à utiliser et **peu coûteuse** pour répondre aux besoins d'impression des emballages : cartons, sacs kraft, cartons de pizzas, emballages polystyrène, coffrets bois ...

Elle peut imprimer rapidement à une vitesse de 20m²/min., permettant de répondre aux besoins de personnalisation d'emballages en petits séries.

3 modèles :

SINGLE PASS HP 1 - 1 TÊTE

Largeur maxi impression 300 mm
Largeur maxi du support 680 mm



Imprimante :

- Puissance 3.5 Kw
- Epaisseur maximale de l'objet 150 mm
- Poids maxi de l'objet 200 kg
- 1 tête d'impression HPFI1000 CMJN
- Panneau de contrôle pour les commandes principales
- Indicateurs de niveau d'encre bas
- Servo moteurs pour les guidages X et Y
- Vitesse maximale 40 pièces / min base résolution
- Résolution 1200 x 300 dpi / 1200 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi
- RIP fourni pour l'impression et le calcul des encres utilisées
- Bâti en acier
- Taille 1126 x 2150 x 1500 mm
- Poids imprimante 600 kg
- Température du lieu d'utilisation 20-22 °c
- Garantie 1 an pièces et MO (hors tête d'impression, clapet et pompe)

Alimentateur automatique pour sacs kraft :

- Format 850 x 850 x 1200 kg
- Puissance 1.5 Kw
- Poids 100 kg
- Vitesse maximale 30 mètres / minute

SINGLE PASS HP 2 - 2 TÊTES

Largeur maxi d'impression 600 mm
Largeur maxi du support 1200 mm



Imprimante :

- Puissance 4.5 Kw
- Epaisseur maximale de l'objet 80 mm
- Poids maxi de l'objet 200 kg
- 2 têtes d'impression HPFI1000 CMJN
- Panneau de contrôle pour les commandes principales
- Indicateurs de niveau d'encre bas
- Servo moteurs pour les guidages X et Y
- Vitesse maximale 30 mètres / min base résolution
- Résolution 1200 x 300 dpi / 1200 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi
- RIP fourni pour l'impression et le calcul des encres utilisées
- Bâti en acier 2650 x 2250 x 1650 mm
- Poids imprimante 980 kg
- Température du lieu d'utilisation 20-22 °c
- Garantie 1 an pièces et MO (hors tête d'impression, clapet et pompe)

Alimentateur automatique pour cartons (chargement de 40 cms de pièces) :

- Format 1900 x 1750 x 1700 kg
- Puissance 0.75 Kw
- Poids 600 kg
- Vitesse maximale 30 mètres / minute

SINGLE PASS HP 2 - 2 TÊTES

Largeur maxi d'impression 600 mm

Largeur maxi du support 1600 mm



Imprimante :

- Puissance 4.5 Kw
- Epaisseur maximale de l'objet 80 mm
- Poids maxi de l'objet 200 kg
- 2 têtes d'impression HPFI1000 CMJN
- Panneau de contrôle pour les commandes principales
- Indicateurs de niveau d'encre bas
- Servo moteurs pour les guidages X et Y
- Vitesse maximale 30 mètres / min base résolution
- Résolution 1200 x 300 dpi / 1200 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi
- RIP fourni pour l'impression et le calcul des encres utilisées
- Bâti en acier 4120 x 2250 x 2200 mm
- Poids imprimante 1700 kg
- Température du lieu d'utilisation 20-22 °c
- Garantie 1 an pièces et MO (hors tête d'impression, clapet et pompe)

Alimentateur automatique pour cartons (chargement de 40 cms de pièces :

- Format 1900 x 1750 x 1700 kg
- Puissance 0.75 Kw
- Poids 600 kg
- Vitesse maximale 30 mètres / minute